



Gel per ermeticità BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

Gel monocomponente pronto all'uso e iniettabile!



Caratteristiche

Volume netto (ml): **280**
: **650**

Norme

- ☉ EN 60529
- ☉ IP 68 (30 min – 0,5 Bar)

Vantaggi

- Già reticolato, pronto all'uso.
- Riutilizzabile.
- Autoagglomerante.
- Utilizzabile immediatamente a bassa temperatura fino a -40 °C!
- Nessun bisogno di mischiare, nessun tempo di attesa.
- Facilmente riaccessibile.
- Atossico.
- Senza scadenza.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Gel monocomponente in cartuccia da 280 ml iniettabile e pronto all'uso.
Pratico e agile da iniettare in ogni punto, il prodotto è già reticolato e non necessita quindi di essere mischiato.

Specifiche tecniche

Rigidità dielettrica: > 23 kV/mm.
Tensione: fino a 1 kV.
Temperatura di installazione: da -15 °C a +55 °C.
Temperatura di servizio dopo polimerizzazione: da -60 °C a +200 °C.

Consigli

Utilizzare una pistola per cartuccia.

Applicazioni

Ermeticità e isolamento di connessioni elettriche.
In presenza di scatole di difficile accesso, potrete semplicemente iniettare il BIZ'GEL EXPRESS indipendentemente dalla posizione della scatola di derivazione o del sistema di connessioni interessato.
La soluzione ideale all'ermeticità di tutte le scatole di derivazione dei vostri cantieri!

ACCESSORI



Pistola per il silicone

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 23,8
 Lunghezza (cm) : 6,4
 Profondità (cm) : 6,4
 📦 Peso netto (kg) : 0,375
 📦 Peso lordo (kg) : 0,375



Confezionamento 1



x 24

Cartone

Altezza (cm) : 26
 Lunghezza (cm) : 27
 Profondità (cm) : 40
 📦 Peso netto (kg) : 9
 📦 Peso lordo (kg) : 9,5



Confezionamento 2



x 576

Pallet

Altezza (cm) : 105
 Lunghezza (cm) : 80
 Profondità (cm) : 120
 📦 Peso netto (kg) : 228
 📦 Peso lordo (kg) : 258

