



# SQUALO mini con gel per connessione ermetica S4 (x 8)



## Caratteristiche

Capacità 1 CONDUTTORE (mm<sup>2</sup>): **1-4**  
 Capacità 2 CONDUTTORI (mm<sup>2</sup>): **1-4**  
 Dimensione (mm): **61 x 18**  
 Pezzi per scatola : **8**  
 : **650**

## Norme

- ☑ EN 50393 ; EN 60529
- ☑ IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

## Vantaggi

- Riparazione rapida dei cavi.
- Atossico.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Scatola stagna preriempita per connessioni per cavi fino a 4 mm<sup>2</sup>.  
 Connettori non inclusi.

### Specifiche tecniche

Pre-riempito con gel isolante neutro.  
 Temperatura di posa (°C): da -40 a +50.  
 Temperatura di esercizio (°C): 90.  
 Diametro massimo del cavo (mm): 10.

### Applicazioni

Permette la tenuta rapida e sicura delle connessioni.  
 Ideale in ambienti esterni e umidi o immersi.

### Modalità d'uso

1. Effettuare la connessione con l'aiuto di un mammut o di un morsetto di connessione.
2. Inserire la connessione nello SQUALO MINI.
3. Richiudere lo SQUALO MINI, verificare che il gel esca leggermente dallo SQUALO MINI avvolgendo il cavo.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartone

Altezza (cm) : 11  
 Lunghezza (cm) : 12  
 Profondità (cm) : 7  
 ⚖️ Peso netto (kg) : 0,28  
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 0,28



### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 44  
 Lunghezza (cm) : 50  
 Profondità (cm) : 38  
 ⚖️ Peso netto (kg) : 28  
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 28,6



x 100

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 105  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 120  
 ⚖️ Peso netto (kg) : 228,8  
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 260



x 800