

## Set da 200 capicorda e manicotti preisolati



### Caratteristiche

: 229

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Set da 200 capicorda composto da:

- 20 capicorda rotondi rossi 0.5-1.5 M4
- 20 capicorda rotondi rossi 0.5-1.5 M5.
- 10 capicorda rotondi rossi 0.5-1.5 M6.
- 10 capicorda rotondi blu 1.5-2.5 M4.
- 20 capicorda rotondi blu 1.5-2.5 M5.
- 20 capicorda rotondi blu 1.5-2.5 M6.
- 10 capicorda rotondi gialli 4-6 M5.
- 20 capicorda rotondi gialli 4-6 M6.
- 10 capicorda rotondi gialli 4-6 M8.
- 10 manicotti rossi 0.5-1.5.
- 10 manicotti blu 1.5-2.5.
- 10 manicotti gialli 4-6.
- 10 clip femmina rossi 0.5-1.5 6.3 x 0.8.
- 10 clips femmina blu 1.5-2.5 6.3 x 0.8.
- 10 clip femmina gialli 4-6 6.3 x 0.8.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Condizioni massime di utilizzo:

Capicorda rotondi e forcelle: 105 ° C e 600V.

Clip e manicotti: 75 ° C e 300V.

Materiale dell'isolante: PVC.

Materiale del conduttore:

Capicorda rotondi, forcelle e manicotti: piatti in rame elettrolitico.

Clip: ottone.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Scatola di plastica**

**Peso netto (kg)** : 0,357  
**Peso lordo (kg)** : 0,4



**Confezionamento 1**



**Cartone**

**Peso netto (kg)** : 1,785  
**Peso lordo (kg)** : 2

x 5



**Confezionamento 2**



**Cartone**

**Peso netto (kg)** : 17,85  
**Peso lordo (kg)** : 20

x 50

