Pinza spellafili automatica sezione cavo 6-16 mm²

Caratteristiche

Capacità di spellatura : *6-16 mm²*

Vantaggi

- Incisione circolare che permette una spellatura facilitata di tutti i tipi di isolanti.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Nessun punto di regolazione, prodotto attraversante che permette una spellatura nel punto desiderato.
Regolazione ottica della lunghezza di spellatura 15-18-20 mm.
Adatto anche per spelare cavi flessibili in PVC 3 x 0,75 mm² o cavi solari a doppio isolamento.

Applicazioni

Per spellare fili e cavi rotondi con sezione da 6 a 16 mm².

ACCESSORI

Lame di ricambio per BIZ 790 013

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Blister con cartoncino
Altezza (cm) : 16,6
Lunghezza (cm) : 16,6
Profondità (cm) : 10,2
Peso netto (kg) : 0,125
Peso lordo (kg) : 0,141

3 700420 317302

Confezionamento 1

x 12

Cartone
Altezza (cm) : 11,5
Lunghezza (cm) : 32,5
Profondità (cm) : 22
Peso netto (kg) : 1,494
Peso lordo (kg) : 1,9

3 700420 386537

Confezionamento 2

x 48

Cartone
Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 36
Peso netto (kg) : 5,976
Peso lordo (kg) : 7

3 700420 386759