

Pinza spellafili automatica sezione cavo 6-16 mm²



Caratteristiche

Capacità di spellatura : **6-16 mm²**
: 655

Vantaggi

- Incisione circolare che permette una spellatura facilitata di tutti i tipi di isolanti.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Nessun punto di regolazione, prodotto attraversante che permette una spellatura nel punto desiderato.
Regolazione ottica della lunghezza di spellatura 15-18-20 mm.
Adatto anche per spelare cavi flessibili in PVC 3 x 0,75 mm² o cavi solari a doppio isolamento.

■ Applicazioni

Per spellare fili e cavi rotondi con sezione da 6 a 16 mm².

ACCESSORI



Lame di ricambio per
BIZ 790 013

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 16,6
 Lunghezza (cm) : 16,6
 Profondità (cm) : 10,2
 📦 Peso netto (kg) : 0,125
 📦 Peso lordo (kg) : 0,141



Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 11,5
 Lunghezza (cm) : 32,5
 Profondità (cm) : 22
 📦 Peso netto (kg) : 1,7
 📦 Peso lordo (kg) : 1,9



Confezionamento 2



x 48

Cartone

Altezza (cm) : 40
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 36
 📦 Peso netto (kg) : 6,8
 📦 Peso lordo (kg) : 7

