

## Kit di riparazione per sonda in fibra di vetro Ø 9 mm



### Caratteristiche

: 586

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Composto da:

- 2 raccordi filettati M12.
- 4 viti di accoppiamento.
- 1 punta.

Venduto senza colla di riparazione.

### Consigli

Per realizzare un collegamento tra due estremità della fibra di vetro Ø 9 mm, utilizzare il manicotto di collegamento doppio femmina M12-M12 (BIZ 700 257, non fornito).

### Modalità d'uso

1. Scoprire la fibra di vetro prima della posa del raccordo.
2. Utilizzare la colla di riparazione per sonde fibra di vetro Ø 6, 9 e 11 mm (BIZ 700 256).

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1,4  
 Lunghezza (cm) : 14,5  
 Profondità (cm) : 8,5  
 Peso netto (kg) : 0,13  
 Peso lordo (kg) : 0,13



### Confezionamento 1



x 50

#### Cartone

Altezza (cm) : 10  
 Lunghezza (cm) : 25  
 Profondità (cm) : 21  
 Peso netto (kg) : 6,5  
 Peso lordo (kg) : 6,6

