Tassello piatto per doppia parete divisoria (x 50)

Fissare senza forare!

Caratteristiche

Resistenza allo strappo lastre di gesso 2 x 12.5 mm *(daN*)* **:** ***30***

Resistenza al taglio lastra di gesso 2 x 12.5 mm *(daN*)* **:** ***70***

Pezzi per scatola : ***50***

: ***792***

Materiali

- Cemento cellulare
- Pannello di gesso

Vantaggi

- Articolo che consente il fissaggio senza foratura.
- Articolo semplice e rapido
- Punta seghettata (inserimento facile, posizionamento preciso).
- Senza rotazione.
- Testa a filo.
- Articolo che resiste al fuoco.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Inserimento per inchiodatura ed espansione per avvitatura.

Specifiche tecniche
In acciaio elettrozincato.

Applicazioni
Per fissaggi in doppia lastra di cartongesso BA 13, calcestruzzo aerato, fibrocemento e pannelli in cartongesso.

Modalità d'uso

1. Inserire il tassello tramite il martello.
2. Inserire la vite nel tassello (viti per pannelli in truciolato con Ø 4-5 mm).
3. Il tassello si allarga a V.
4. Calcestruzzo aerato/Pannello in cartongesso: preforare a 8 mm e avvitare.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 3,7
Lunghezza (cm) : 22,6
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,334
Peso lordo (kg) : 0,334

3 700882 118639

Confezionamento 1

x 16

Cartone
Altezza (cm) : 14,5
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 29,6
Peso netto (kg) : 5,349
Peso lordo (kg) : 5,349

3 700882 143969

Confezionamento 2

x 768

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 256,742
Peso lordo (kg) : 256,742

3 700882 144010