

Faretto proiettore LED 40 W, dimmerabile, ricaricabile e compatto con ingresso USB powerbank



Luce ricaricabile con 2 funzioni in 1.



Caratteristiche

: 1175

Norme

☑ IP 65, IK 07

Vantaggi

- Manopola di regolazione del flusso luminoso per ottenere il livello di luce desiderata.
- Spia della batteria che indica il livello di autonomia luminosa rimanente.
- Il prodotto può passare dal fascio di luce monodirezionale a un'illuminazione diffusa tramite la lanterna 360° (BIZ 625 043).

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Faretto proiettore LED, da cantiere, ricaricabile, compatto, dimmerabile, che possiede una grande autonomia.

Specifiche tecniche

Potenza (W): 40.

Flusso luminoso (lm): da 4.000 (100%) a 400 (10%) con spia luminosa.

Temperatura del colore: 5.700 K.

Indice di resa dei colori: ≥ 80 .

Fascio: 120°.

Anti-caduta fino a 1 m di altezza.

Temperatura di lavoro: da -10 °C a +40 °C.

Materiali: corpo in alluminio, rivestimento in nylon e poliuretano.

Staffa orientabile: 120°.

Staffa compatibile con il cavalletto BIZ 625 016 e BIZ 625 053.

Autonomia da 1 ora +/- 10% (4.000 lm) a 7 ore +/- 10% (400 lm) con spia luminosa.

Tempo necessario per la ricarica (ore): 2.

Batteria Li-Ion 11,1 V 2.600 mAh.

Tensione d'ingresso del caricabatterie: 100-240 V AC - 50/60 Hz.

Porta USB Powerbank: 5 V DC - 1 A max.

Prodotto fornito con cavo di alimentazione H05RN - F 2G1.0 mm².

Lunghezza del cavo (m): 5.

Compatibile con la lanterna 360° BIZ 625 043, non inclusa (flusso luminoso max= 3.400 Lm).

Temperatura di conservazione: da -20 °C a +50 °C.

Peso (kg): 2,8.

Dimensioni (cm): 28 x 22 x 8,5.

Consigli

Ricaricare e scaricare completamente la batteria per una migliore durata.

Bisogna collegare il prodotto alla rete elettrica.

Applicazioni

Consente d'illuminare temporaneamente cantieri interni ed esterni tramite batteria.

Modalità d'uso

1. Basta mantenere premuto il pulsante posteriore Power per 2 secondi per accendere o spegnere il faretto.
2. Premere sul pulsante Powerbank per attivare questa funzione.
3. Posizionabile a terra o su un treppiede.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 42,3
 Lunghezza (cm) : 25,8
 Profondità (cm) : 11,5
 📦 Peso netto (kg) : 2,62
 📦 Peso lordo (kg) : 3,04



Confezionamento 1



x 3

Cartone

Altezza (cm) : 44
 Lunghezza (cm) : 37
 Profondità (cm) : 27,5
 📦 Peso netto (kg) : 7,86
 📦 Peso lordo (kg) : 9,67



Confezionamento 2



x 48

Pallet

Altezza (cm) : 102
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 125,76
 📦 Peso lordo (kg) : 168,72

