

## Pinza amperometrica



### Caratteristiche

: 661

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Con schermo LCD e dotato di 1 pila da 9 V.

### Specifiche tecniche

Schermo: LCD 4.000 misure.

Corrente AC: 50/60 Hz (AAC).

TRMS.

Ampiezza di banda della tensione: AC 50/60 Hz (VAC).

Temperatura di utilizzo: da -10 a +50 °C.

Temperatura di conservazione: da -30 a +60 °C.

Umidità relativa: 90% (da 0 a 30 °C), 75% (da 30 a 40 °C), 45% (da 40 a 50 °C).

Altitudine di utilizzo (m): 3.000.

Conservazione (m): 10.000.

Sovratensione: categoria III 600 V.

Pila: 1 pila 9 V.

Spegnimento automatico dopo 35 minuti circa.

Dimensioni (mm): 229 x 80 x 49.

Peso (g): 303.

Sicura: per uso interno e sovratensione di categoria II, grado d'inquinamento 2.

La categoria II comprende il livello locale, il dispositivo, l'attrezzatura portatile, ecc. con sovratensioni transitorie inferiori alla sovratensione di categoria III.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 25  
 Lunghezza (cm) : 14  
 Profondità (cm) : 6  
 📦 Peso netto (kg) : 0,303  
 📦 Peso lordo (kg) : 0,573



**Confezionamento 1**



**Cartone**

Altezza (cm) : 45  
 Lunghezza (cm) : 33  
 Profondità (cm) : 52  
 📦 Peso netto (kg) : 17,2  
 📦 Peso lordo (kg) : 18,2



x 30

**Confezionamento 2**



**Pallet**

Altezza (cm) : 119  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 90  
 📦 Peso netto (kg) : 109,2  
 📦 Peso lordo (kg) : 130,2



x 180