



# Sonda in poliestere, 50 m, Ø 4,5 mm, senza avvolgitore



## Caratteristiche

Lunghezza (m) : **50**  
 Tipo di filettatura : **M5**  
 Ø dell'ago (mm) : **6**  
 Rottura (kg) : **200**  
 : **586**

## Vantaggi

- Articolo privo di memoria di forma.
- Durata di vita utile lunga.
- Ottima rigidità.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliestere triplo intrecciato.  
 Crimpaggio esagonale dei manicotti.  
 Include:  
 Testina flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 8 mm (BIZ 700 239).  
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 8 mm (BIZ 700 242).

### Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in tubi con una dimensione di 40-80 cm, anche se intasati.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Pellicola di plastica

Altezza (cm) : 5  
 Lunghezza (cm) : 38  
 Profondità (cm) : 38  
 Peso netto (kg) : 1,6  
 Peso lordo (kg) : 1,6



### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 25  
 Lunghezza (cm) : 39  
 Profondità (cm) : 39  
 Peso netto (kg) : 8  
 Peso lordo (kg) : 8,6



### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 90  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 144  
 Peso lordo (kg) : 169,8

