



Sonda in poliestere, monofilo, 25 m, Ø 3 mm, con carter

La sonda passacavi residenziale passepartout!



Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 760 039**
 Lunghezza (m) : **25**
 Ø dell'ago (mm) : **3**
 Rottura (kg) : **80**
 : **586**

Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Articolo privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Diametro estremamente sottile.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.
 Comprende:
 Testa flessibile con occhiello di tiraggio crimpato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).
 Carter (BIZ 760 058).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 2 cm.

Applicazioni

Ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con una dimensione di 16-50 mm, anche se curvi o intasati.
 Ideale per spazi lunghi 20 m

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 8
 Lunghezza (cm) : 36
 Profondità (cm) : 30
 Peso netto (kg) : 1,25
 Peso lordo (kg) : 1,25



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 39
 Profondità (cm) : 32
 Peso netto (kg) : 5
 Peso lordo (kg) : 5,65



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 119
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 90
 Peso lordo (kg) : 116,7

