

Tester di tensione



Caratteristiche

Norma di sicurezza : **CAT III 690V/CAT IV 600 V**

Rilevamento di tensione AC / DC (V) : **6V-690VAC/DC**

Frequenza (Hz) : **50/60 : 668**

Norme

☑ IP 65

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

- Misura la tensione continua e alternata.
- Indicazione della tensione alternata trifase.
- Misura della frequenza.
- Test RCD.
- Test di continuità.
- Test delle punte.
- Test batteria scarica.

Specifiche tecniche

- Test della rotazione (corrente alternata trifase): intervallo di tensione 57-400 V e intervallo di frequenza 50-60 Hz.
- Intervallo temperatura di funzionamento (°C): da -15 a +45.
- Intervallo temperatura di stoccaggio (°C): da -20 a +60.
- Intervallo umidità di lavoro: ≤85% HR.
- Classe di protezione da sovratensione: CAT III 690 V CAT IV 600 V.
- Classe inquinamento: 2.
- Norme di sicurezza IP65 EN61010-1 EN61243-3 (2010).
- Peso (g): 295 (batterie incluse).
- Dimensioni (mm): 272 x 85 x 31.
- Batterie IEC LR03 (AAA) (x 2).
- Intervallo automatico: intervallo completo.
- Illuminazione: intervallo completo.
- Indicazione bassa tensione batteria (V): circa 2,4.
- Indicazione superamento intervallo (V): circa 755.
- Modalità standby automatico: corrente in standby <10µA.
- Modalità silenziosa: intervallo completo.
- Retroilluminazione: intervallo completo.
- Schermo LCD (tensione): 6~690 V.
- Schermo LCD (frequenza): 40~400 Hz.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 4,8
 Lunghezza (cm) : 35,5
 Profondità (cm) : 17
 📦 Peso netto (kg) : 0,34
 📦 Peso lordo (kg) : 0,43



Confezionamento 1



x 20

Cartone

Altezza (cm) : 36,5
 Lunghezza (cm) : 41,5
 Profondità (cm) : 38
 📦 Peso netto (kg) : 9,3
 📦 Peso lordo (kg) : 10



Confezionamento 2



x 300

Pallet

Altezza (cm) : 124
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 150
 📦 Peso lordo (kg) : 165

