

Krimptang voor adereindhulzen met vierkante aandrijving 0.08-16 mm² Premium

Voor krimpen tot 16 mm²!



Eigenschappen

Toepassingen : **Geïsoleerde en niet-geïsoleerde draadklemmen**

Doorsnede (mm²): **0.08-16**



Lengte (mm): **180**

Gewicht (g): **420**



Voordelen

- Krimptang voor adereindhulzen vierkante aandrijving
De matrijs past zich automatisch aan de maat van de te krimpen draadklem aan.



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Heft van bi-materiaal.
Gebruineerde afwerking.

Toepassingen

Voor het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen van 0.08 tot 16 mm².

Gebruiksmethode

1. Het kartelwielletje optillen om te kunnen krimpen tot 16 mm².

AANVULLENDE INFORMATIE

Lengte: 180 mm.

Breedte: 75 mm.

Hoogte: 25 mm.

Gewicht: 380 g.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 3
Lengte (cm) : 27
Diepte (cm) : 10
Netto gewicht : 0,42
Bruto gewicht (kg) : 0,44



Oververpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 26
Lengte (cm) : 49
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 17,6
Bruto gewicht (kg) : 18,15



x 40

Oververpakking 2

**Pallet**

Hoogte (cm) : 90
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 222
Bruto gewicht (kg) : 240



x 480