

Gipsplaatplug zelfborend



Eigenschappen

Lengte plug (mm) : **26**

Scheurweerstand BA 13 (daN*) : **4.5**

Knipweerstand pleisterplaat 12.5 mm (daN*) : **12**

Materialen

☑ Pleisterplaat

Voordelen

- Direct vastschroeven voor een maximale tijdswinst.
- Expansiekop.
- Machinaal aanschroeven is mogelijk.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Zamac (zink-aluminiumlegering).

Toepassingen

Snelle montage van goten en sierlijsten.

Aangepast voor de montage op holle ondergronden, zoals gipsplaten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 4

Lengte (cm) : 13,5

Diepte (cm) : 8,8

Netto gewicht : 0,31

Bruto gewicht (kg) : 0,31



3 700420 324935

Oververpakking 1



x 40

Karton

Hoogte (cm) : 27,5

Lengte (cm) : 35,5

Diepte (cm) : 23,5

Netto gewicht : 12,4

Bruto gewicht (kg) : 14,48



3 700420 366744

Oververpakking 2



x 1200

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 372

Bruto gewicht (kg) : 441



3 700420 382119