

Dubbelzijdig klittenband 2 M



Eigenschappen

Lengte (m): 2
Breedte (mm): 25
Dikte (mm): 5.4

Voordelen

- Geen boren nodig.
- Kan steeds opnieuw geopend worden.
- Praktische presentatie in rolvorm.
- Zeer goede vochtbestendigheid.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Krachtig kleefband bedekt met plastic stekels in de vorm van paddenstoelen die in elkaar grijpen wanneer hier op gedrukt wordt. Dit systeem zorgt voor een onzichtbare bevestiging die geopend en weer gesloten kan worden.

Het dubbelzijdige klittenband zorgt voor een veilige en snelle bevestiging zonder boren op ieder ondergrond (verf, behang, hout, plastic, tegels, metaal, glas...)

■ Technische details

Maximale afsluitweerstand: 3.5 kg/cm²
Dichtheid van de stekels per cm²: 42.
Installatietemperatuur: +15 °C tot +30 °C.
Temperatuurvastheid: -30 °C tot +90 °C.

■ Richtlijnen

Maximale hechting na 24 uur.

■ Toepassingen

Inrichting van werkplaats en voertuig, bevestiging van signaleringsborden, kantoorbenodigdheden, installatie van panelen voor toegang tot kabels, luchtroosters, enz.

■ Gebruiksmethode

1. De te verlijmen oppervlakken zorgvuldig ontvetten en ontstoffen.
2. 2 stroken band afknippen op de gewenste lengte.
3. 30 seconden lang stevig op de te verlijmen stroken drukken. 24 uur wachten.
4. De 2 stroken (op elkaar) drukken en goed luisteren of u de klik hoort die de goede bevestiging garandeert.
5. Voor het openen de 2 stroken eenvoudigweg van elkaar los trekken.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 14,5
Diepte (cm) : 14,5
Netto gewicht : 0,09
Bruto gewicht (kg) : 0,11



Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 30
Lengte (cm) : 15,5
Diepte (cm) : 15,5
Netto gewicht : 1,1
Bruto gewicht (kg) : 1,24



Oververpakking 2



x 1700

Pallet

Hoogte (cm) : 155
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 210,8
Bruto gewicht (kg) : 220,8

