



**Kit Super SQUALE C1218 IP68 + 1 connector uitgerust met 5V en 2 wartels Ø 12 -18**  
*Voor volledige onderdompeling van uw aansluitingen!*



**Eigenschappen**

- Vermogen 1 geleider ( $mm^2$ ): **25-70**
- Vermogen 2 geleiders ( $mm^2$ ): **2.5-6**
- Vermogen 3 geleiders ( $mm^2$ ): **2.5-6**
- Vermogen 4 geleiders ( $mm^2$ ): **2.5-6**
- Capaciteit 5 geleiders ( $mm^2$ ): **2.5-6**
- Ø kabel (mm): **12-18**
- Dimensies: **245 x 60**

**Normen**

- ☉ IP 68

**Voordelen**

- Moduleerbaar: installatie met waterdichtheid IP68 of IPX8 van de aansluitingen.
- Geen vervaldatum.
- Opnieuw toegankelijk na uitvoering van de aansluiting.
- Niet giftig.

**ALGEMENE INFORMATIE**

**Omschrijving**

Voorgevulde waterdichte dozen voor rechte verbindingen.

**Technische details**

Spanning (kV): 0,6 tot 1.  
Installatietemperatuur (° C): -40 tot +50.  
Bedrijfstemperatuur (° C): 90.

**Richtlijnen**

Om de waterdichtheid te garanderen, moet er gel uit de doos komen.

**Toepassingen**

Voor het aaneen koppelen, isoleren, waterdicht maken en beschermen van uw verbindingen.  
Wordt geleverd incl. een connector met vijf ingangen, twee wartels, een kabelscheider en kabelbanden om de kabels op hun plaats te houden.

**LOGISTIEKE INFORMATIE**

**Verpakking**



**Karton**

Hoogte (cm) : 11  
Lengte (cm) : 23  
Diepte (cm) : 10  
Netto gewicht : 0,362  
Bruto gewicht (kg) : 0,475



**Oververpakking 1**



**Karton**

Hoogte (cm) : 44  
Lengte (cm) : 50  
Diepte (cm) : 38  
Netto gewicht : 0,5  
Bruto gewicht (kg) : 11,9

x 24



**Oververpakking 2**



**Pallet**

Hoogte (cm) : 105  
Lengte (cm) : 80  
Diepte (cm) : 120  
Netto gewicht : 26  
Bruto gewicht (kg) : 121,2



x 192