

Verfstripper op gas



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Verfstripper op gas voor een optimale mobiliteit door gebruikmaking van de gepatenteerde nieuwe vlamretentietechnologie voor veilig werken.

Wordt geleverd met de volgende accessoires:

- Afleidingsbuis.
- Reductiemondstuk.
- Voetjes voor een verticale ondersteuning.

Geleverd zonder gas.

Butaangaspatronen 2700 531811.

Technische details

Temperatuur: 550 °C (maximaal).

Maximale capaciteit van de cartridge: 100 g butagas.

3 uur autonomie per oplaadpatroon.

Toepassingen

Voor het verwarmen van krimpkousen, kunststof en rubberen draadklemmen.

Voor loodgieterswerkzaamheden zoals het lassen op koperen leidingen, maar ook het ontdooien van bevroren leidingen, enz. Om de verf op houten ondergronden te krabben en te drogen.

Gebruiksmethode

1. Monteer het pistool op de cartridge door de twee delen aan elkaar te schroeven.
2. Om de verfstripper aan te zetten, draait u de knop aan de bovenkant een kwartslag naar "+" en drukt u op de schakelaar.
3. Om de ventilator uit te zetten, draait u de knop aan de bovenkant zover mogelijk naar "-".

TOEBEHOREN



Navulling butaangas

 LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 7
Lengte (cm) : 23,4
Diepte (cm) : 26,6
Netto gewicht : 0,78
Bruto gewicht (kg) : 1,04



 Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23,94
Lengte (cm) : 43,03
Diepte (cm) : 26,97
Netto gewicht : 4,68
Bruto gewicht (kg) : 6,54



x 6

 Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 50,6
Lengte (cm) : 45
Diepte (cm) : 28,8
Netto gewicht : 9,36
Bruto gewicht (kg) : 13,9



x 12

 Oververpakking 3



Pallet

Hoogte (cm) : 104,5
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 93,6
Bruto gewicht (kg) : 161,3



x 120