



Witte acrylijm 300 ml



Eigenschappen

Kleur : **Wit**
Netto volume (ml) : **300**

Voordelen

- Zonder oplosmiddel.
- Lekt niet.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hecht aan ondergronden zoals hout, steen, beton, gips en isolatiematerialen, zoals polystyreen en polyurethaan, enz.

Technische details

Geopende tijd: 10 min.

Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -15 tot +75°C.

Toepassingstemperatuur: +15 tot +40°C.

Bewaren: 18 maanden in de gesloten originele verpakking tussen +5°C en +25°C.

Richtlijnen

Niet gebruiken op PE, PP, Teflon® en teerhoudende materialen.

Niet gebruiken voor toepassingen die zich permanent onder water bevinden.

Levensduur

18 maanden.

Toepassingen

- Voor het lijmen van sierlijsten, rozetten, kroonlijsten, plinten, latten en lambrisering.
- Voor het lijmen van bekleding van kozijnpanelen en deuren, verlichtingsarmaturen, hoeklijsten, zuilen en consoles.
- Voor het lijmen van natuursteen en aardewerk.
- Voor het lijmen van plavuizen en tegels van klein formaat.
- Voor het lijmen en afwerken van gipsblokken.

Gebruiksmethode

1. Lijm voor enkel verlijmen.
2. De lijm aanbrengen in strepen of punten om de 20 cm.
3. De te verlijmen voorwerpen stevig tegen elkaar drukken.
4. Minstens een van de te verlijmen voorwerpen moet licht poreus zijn.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cartridge

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 5

Diepte (cm) : 5

Netto gewicht : 0,49

Bruto gewicht (kg) : 0,49



3 700420 321330

Oververpakking 1



x 12

Karton

Hoogte (cm) : 23,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 15

Bruto gewicht (kg) : 5,88



3 700420 369639

Oververpakking 2



x 1 248

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80



3 700420 399872