



# Biz'gel express waterdichte gel 280ml BIZ 710000

*Eéncomponentengel klaar voor gebruik en inspuikbaar!*



## Eigenschappen

Netto volume (ml) : 280

## Normen

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68

## Voordelen

- Klaar voor direct gebruik.
- Opnieuw te gebruiken.
- Zelfbindend.
- Onmiddellijk te gebruiken bij lage temperaturen tot -40 °C!
- Niet mengen, geen wachttijd.
- Gemakkelijk opnieuw bereikbaar.
- Niet giftig.
- Geen houdbaarheidsdatum.

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Eéncomponentengel in een patroon van 280 ml, inspuikbaar en klaar voor gebruik.  
Handig en overal te gebruiken, het product hoeft niet gemengd te worden.

### Technische details

Doorslagvastheid: > 23 kV/mm.  
Spanning: tot 1 kV.  
Installatietemperatuur: -15 °C tot +55 °C.  
Toepasbaar na polymerisatie bij temperaturen tussen: -60 °C tot +200 °C.  
Beschermingsgraad: IP68.

### Richtlijnen

Een pistool voor patronen gebruiken.

### Toepassingen

Isoleren en waterdicht maken van elektrische verbindingen. Ideaal voor het isoleren van moeilijk bereikbare aftakingsdozen, u kunt de BIZ'GEL EXPRESS heel eenvoudig inspuiten, ongeacht de positie van uw aftakingsdoos of het aansluitsysteem. De ideale oplossing om alle aftakingsdozen op uw locatie waterdicht te maken!

## TOEBEHOREN



Kitspuit

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 23,8

Lengte (cm) : 6,4

Diepte (cm) : 6,4

Netto gewicht : 0,375

Bruto gewicht (kg) : 0,375



## Oververpakking 1



x 24

**Karton**

Hoogte (cm) : 26

Lengte (cm) : 27

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 9

Bruto gewicht (kg) : 9,5



## Oververpakking 2



x 576

**Pallet**

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 228

Bruto gewicht (kg) : 258

