

Reparatiekit voor treknaald glasvezel Ø 9 mm



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Met:

- 2 koppelstukken met schroefdraad M12.
- 4 koppelingsschroeven.
- 1 boor.

Verkocht zonder reparatielijm.

Richtlijnen

Gebruik om een verbinding te maken tussen twee uiteinden in glasvezel van Ø 9 mm, de dubbele vrouwelijke aansluitmof M12-M12 (BIZ 700 257, niet meegeleverd).

Gebruiksmethode

1. Strippen van de glasvezel voor het plaatsen in het koppelstuk.
2. Gebruik de reparatielijm voor trekveren in glasvezel van Ø 6, 9 en 11 mm (BIZ 700 256).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 1,4
 Lengte (cm) : 14,5
 Diepte (cm) : 8,5
 Netto gewicht : 0,13
 Bruto gewicht (kg) : 0,13



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 10
 Lengte (cm) : 25
 Diepte (cm) : 21
 Netto gewicht : 6,5
 Bruto gewicht (kg) : 6,6

x 50.00

