

Reparatiekit voor trekveren in glasvezel met diameter 6 mm



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Set bestaande uit:

- 2 schroefverbindingen M5.
- 1 verbindingsmof.

Verkocht zonder reparatielijm.

Technische details

Breukweerstand van de trekveren na reparatie: 60 kg.

Gebruiksmethode

1. Strippen van de glasvezel nodig voor het plaatsen van het koppelstuk.
2. De reparatielijm gebruiken voor treknaalden van glasvezel Ø 6, 9 en 11 mm (BIZ 700 256).
3. Krimpen met de tang BIZ 700 012 of BIZ 700 013 (16 mm²). Dit krimpen moet uitgevoerd worden volgens de instructies van de technische handleiding.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 0,8
Lengte (cm) : 14,5
Diepte (cm) : 8,5
Netto gewicht : 0,02
Bruto gewicht (kg) : 0,022



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 10
Lengte (cm) : 25
Diepte (cm) : 21
Netto gewicht : 1,1
Bruto gewicht (kg) : 1,247

x 50

