

## DIGITALE STROOMTANG BIZ 780313



## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Omschrijving

Met LCD-scherm en geleverd met 1 batterij 9 V.

## ■ Technische details

Scherm: LCD 4000 metingen.

AC-spanning: 50/60 Hz (AAC).

TRMS.

Spanningsbandbreedte: AC 50/60 Hz (VAC).

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +50 °C.

Opslagtemperatuur: -30 °C tot +60 °C.

Relatieve vochtigheid: 90 % (van 0 °C tot 30 °C), 75 % (van 30 °C tot 40 °C), 45 % (van 40 °C tot 50 °C).

Bedrijfshoogte (m): 3.000.

Opslage (m): 10.000.

Overspanning: categorie III 600 V.

Batterij: 1 batterij 9 V.

Automatische uitschakeling: na ongeveer 35 min.

Afmetingen (mm): 229 x 80 x 49.

Gewicht (g): 303.

Veiligheid: voor gebruik binnenshuis en categorie overspanning II, vervuilingsgraad 2.

Categorie II bevat het lokale niveau, apparaten, draagbare apparatuur, enz. met een tijdelijke overspanning lager dan de overspanning van categorie III.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 14

Diepte (cm) : 6

Netto gewicht : 0,303

Bruto gewicht (kg) : 0,573



3 700882 189127

## Oververpakking 1



x 30.00

**Karton**

Hoogte (cm) : 45

Lengte (cm) : 33

Diepte (cm) : 52

Netto gewicht : 17,2

Bruto gewicht (kg) : 18,2



3 700882 195470

## Oververpakking 2



x 180.00

**Pallet**

Hoogte (cm) : 119

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 90

Netto gewicht : 109,2

Bruto gewicht (kg) : 130,2



3 700882 195517