

LED double sided signal worklight rechargeable



Voordelen

- Compact ontwerp dat weinig ruimte inneemt.
- drie verschillende functies voor een en hetzelfde product (smalle en brede bundel, rode LED).

Normen

☑ IP 54, IK 07

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Tweezijdige oplaadbare LED signaallamp en mini-schijnwerper.

■ Technische details

Vermogen 3 W + 5 W.

Lichtstroom (lm): 500 (100 %), 150 (30 %).

Kleurtemperatuur: 4000 K met rode LED.

Kleurindex: 80.

Bundels: 10° en 120°.

Modus rode LED: stabiel en stroboscopisch.

Materialen: aluminium en polycarbonaat.

Beugel 360° verstelbaar.

Beugel magnetisch en met haken.

Kan 3 u (100%) tot 10 u (30%) en 20 u (rode LED) blijven werken.

Laadtijd: 4 u.

Lithiumbatterij van 3,7 V 2000 mAh.

Ingangsspanning: 5 V DC 1 A.

Inclusief USB-/Micro-USB-kabel van 1 m lang.

Gewicht (g): 170..

Afmetingen (in cm): 7,8 x 7,2 x 5.

■ Richtlijnen

Voor een langere levensduur de accu altijd volledig opladen en ontladen.

■ Toepassingen

Tijdelijke loop- en signaallamp op accu.

■ Gebruiksmethode

1. Knop voor het selecteren van de verschillende standen (smalle en brede bundel, 30 %, 100 %, rode LED, stroboscopisch).

 LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12,5
Lengte (cm) : 10
Diepte (cm) : 5,3
Netto gewicht : 0,184
Bruto gewicht (kg) : 0,209



 Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 17
Lengte (cm) : 20,5
Diepte (cm) : 19,5
Netto gewicht : 2,51
Bruto gewicht (kg) : 2,66



x 12.00

 Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 18
Lengte (cm) : 40,5
Diepte (cm) : 21,5
Netto gewicht : 5,32
Bruto gewicht (kg) : 5,82



x 24.00

 Oververpakking 3



Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 314,28
Bruto gewicht (kg) : 329,28



x 1296.00