

# Silikon/fog/sättlim Vit



## Egenskaper

Färg : **Vit**  
 Nettovolym (ml) : **300**  
 Livslängd : **12 månader**

## Fördelar

- Övermålningsbar.

## ALLMÄN INFORMATION

### Beskrivning

Fäster vid de flesta byggunderlag: trä, tegel, betong, natursten, kakel, keramik, stål, aluminium, zink, koppar, kromat och rostfritt stål, glas, syntetmaterial och diverse isolering, även på fuktiga ytor. Innehåller varken reaktiva isocyanater eller silikon.

### Tekniska detaljer

Härdningshastighet: 2-3 mm/dygn.  
 Appliceringstemperatur: +5 °C till +40 °C.  
 Förvaring: mellan +5 °C och +25 °C.

### Råd

Bör ej användas på PE, PP, Teflon® och bituminösa material.  
 Bör ej användas för föremål som ständigt är under vatten.  
 Vi rekommenderar att alltid göra ett vidhäftningstest.

### Livslängd

9 till 12 månader beroende på produkten.

### Tillämpning

- Tätningar med små rörelser i traditionella eller prefabricerade byggnader.
- Flexibel limning av ytterpaneler på trä, betong, murverk eller metallstrukturer.
- Tätningstester med svaga rörelser i byggnader.
- Flexibel limning av dekorativa inslag inomhus eller utomhus.
- Vattentät tätning av tak- och avrinningskomponenter.
- Läckagefria fogar i metallkonstruktioner.

Den **genomskinliga fogmassan** används dessutom för limning och reparation på genomskinliga material eller föremål såsom skyltfönster, glasmontage, som används inomhus.

## LOGISTIKINFORMATION

### Emballage



#### Patron

Höjd (cm) : 23  
 Längd (cm) : 5  
 Djup (cm) : 5  
 Nettovikt (kg) : 0,53  
 Totalvikt (kg) : 0,53



### Överförpackning 1



#### Kartong

Höjd (cm) : 23,5  
 Längd (cm) : 20  
 Djup (cm) : 15  
 Totalvikt (kg) : 6,36



x 12.00

### Överförpackning 2



#### Palett

Höjd (cm) : 110  
 Längd (cm) : 120  
 Djup (cm) : 80



x 1248.00