

Dubbelhäftande skumgummitejp av polyeten Vit 19 mm x 0.95 mm - 10 m



Egenskaper

Färg : **Vit**
 Längd (m) : **10**
 Bredd (mm) : **19**
 Tjocklek (mm) : **0.95**

Fördelar

- För inomhus- och utomhusbruk, god beständighet mot UV-strålning, fukt och lösningsmedel.
- Delbar för hand.

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Dubbelsidig PE-skumtejp, akryllim med lösningsmedel.

■ Tekniska detaljer

Vidhäftning vid 180° på rostfritt stål: 12 N/cm.
 Brottgräns: 65/10 N/mm².
 Densitet: 100 kg/m³.
 Temperaturbeständighet: -20 °C till +120 °C.
 Appliceringstemperatur: +15 °C till +30 °C.
 Fästperiod (vid 23 °C): 24 h.

■ Tillämpning

Monteringsåtgärder för vilka det krävs god bärkraft.
 Uppsättning av speglar, lister och kanaler.
 Signaler och skyltar.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Plastfilm

Höjd (cm) : 15
 Längd (cm) : 15
 Djup (cm) : 1,9
 Nettovikt (kg) : 0,09
 Totalvikt (kg) : 0,092



■ Överförpackning 1



x 14.00

Kartong

Höjd (cm) : 16
 Längd (cm) : 30
 Djup (cm) : 16
 Nettovikt (kg) : 1,02
 Totalvikt (kg) : 1,17



■ Överförpackning 2



x 1428.00

Palett

Höjd (cm) : 120
 Längd (cm) : 80
 Djup (cm) : 120
 Nettovikt (kg) : 120
 Totalvikt (kg) : 130

