

## Skummgummitejp PE dubbelsidig



## Egenskaper

Färg : **Vit**  
 Längd (m) : **10**  
 Bredd (mm) : **19**  
 Tjocklek (mm) : **0.95**

## Fördelar

- För inomhus- och utomhusbruk, god beständighet mot UV-strålning, fukt och lösningsmedel.
- Delbar för hand.

## ALLMÄN INFORMATION

## ■ Beskrivning

Dubbelsidig PE-skumtejp, akryllim med lösningsmedel.

## ■ Tekniska detaljer

Vidhäftning vid 180° på rostfritt stål: 12 N/cm.

Brottgräns: 65/10 N/mm<sup>2</sup>.

Densitet: 100 kg/m<sup>3</sup>.

Temperaturbeständighet: -20 °C till +120 °C.

Applicerings temperatur: +15 °C till +30 °C.

Fästperiod (vid 23 °C): 24 h.

## ■ Tillämpning

Monteringsåtgärder för vilka det krävs god bärkraft.

Uppsättning av speglar, lister och kanaler.

Signaler och skyltar.

## LOGISTIKINFORMATION

## ■ Emballage



## Plastfilm

Höjd (cm) : 15

Längd (cm) : 15

Djup (cm) : 1,9

■ Nettovikt (kg) : 0,09

■ Totalvikt (kg) : 0,092



3 700420 311157

## ■ Överförpackning 1



x 14.00

## Kartong

Höjd (cm) : 16

Längd (cm) : 30

Djup (cm) : 16

■ Nettovikt (kg) : 1,02

■ Totalvikt (kg) : 1,17



3 700882 190680

## ■ Överförpackning 2



x 1428.00

## Palett

Höjd (cm) : 120

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 120

■ Nettovikt (kg) : 120

■ Totalvikt (kg) : 130



3 700882 190697