

Topplämma 5 port



Egenskaper

Antal ingångar : **5**
 Längd (mm) : **21**
 Bredd (mm) : **24.5**
 Höjd (mm) : **11.7**
 Förpackade i burk : **50**
 : **590**

Standarder

✓ EN 60998-1:2004 ;
 EN 60998-2-2:2004

Fördelar

- Öppningsbar toppklämma för RK-FK-EK.
- Titthål för att se anslutningarna.
- Vid installation av FK och EK behöver inte tungorna lyftas upp!

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Öppningsbar kopplingsklämma för EK-FK-RK.

Tekniska detaljer

Resistans för glödtråd 960 °C.
 För kablar av typ EK-FK-RK 0.2-2.5 mm².
 Testpunkt.
 Uttag i polykarbonat.
 Anslutningssystem i koppar.
 Spänning: 450 V.
 Styrka: 24 A.
 Skala av: 10 mm.

Användningssätt

För kabeltyp RK:

1. Skala av ledaren 10 mm.
2. Lyft upp tungorna.
3. För in de avskalade kardedelerna i uttaget.
4. Stäng tungorna.

För kabel typ FK-EK:

1. Skala av ledaren 10 mm.
2. För in de avskalade kardedelerna direkt i klämman (stängda tungor).

YTTERLIGARE INFORMATION

Nominell temperatur: 85 °C

TILLBEHÖR



Automatisk skältång
 0.02 till 10 mm²

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

**Hink**

Höjd (cm) : 10
Längd (cm) : 7,5
Djup (cm) : 7,5
Nettovikt (kg) : 0,207
Totalvikt (kg) : 0,242



3 700420 349815

Överförpackning 1



x 10

Kartong

Höjd (cm) : 13
Längd (cm) : 39,1
Djup (cm) : 16,5
Nettovikt (kg) : 2,42
Totalvikt (kg) : 2,58



3 700420 349983

Överförpackning 2



x 40

Kartong

Höjd (cm) : 53
Längd (cm) : 39,5
Djup (cm) : 17
Nettovikt (kg) : 10,32
Totalvikt (kg) : 10,55



3 700420 399988

Överförpackning 3



x 1 120

Palett

Höjd (cm) : 120
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 295,4
Totalvikt (kg) : 320,4



3 700882 100023