

Spänningsdetektor iii 1000 V



Egenskaper

: 933

Fördelar

- Kompakt, i pennformat.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Levereras med två 1.5 V AAA-batterier och en bruksanvisning.

Tekniska detaljer

Spänningskategori: CAT III 1000 V.

Spänningsområde: 230-1000 V.

Användningstemperatur (°C): -10 till 50.

Längd: 148 mm.

Vikt: 40 g.

Tillämpning

Kontrollera närvaron av växelspänning (230 V) i kablar, eluttag, strömbrytare, kopplingsplintar, säkringar utan direkt kontakt med den avskalade ledaren.

Användningssätt

1. När spetsen lyser röd finns det spänning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anvisningar:

Håll spetsen mot föremålet som ska kontrolleras.

Prova alltid apparaten med en känd spänning innan du använder den.

Varning:

Runda kablar har ofta vridna ledare. Flytta apparaten några decimeter längs kabeln för att se till att fasledaren är så nära mätspetsen som möjligt.

Isoleringen av vissa kablar i svart gummi innehåller mycket kol och försvårar eller gör det omöjligt att avläsa spänningen genom isoleringen.

Skärmdade kablar kan inte kontrolleras.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 22

Längd (cm) : 12

Djup (cm) : 3

Nettovikt (kg) : 0,038

Totalvikt (kg) : 0,045



Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 14

Längd (cm) : 40

Djup (cm) : 23

Nettovikt (kg) : 1,8

Totalvikt (kg) : 1,95

x 20



Överförpackning 2



x 100

Kartong

Höjd (cm) : 25

Längd (cm) : 68

Djup (cm) : 35

Nettovikt (kg) : 8,5

Totalvikt (kg) : 8,9



Överförpackning 3



x 1 000

Palett

Höjd (cm) : 120

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 86

Totalvikt (kg) : 112

