

## Undertaksklammer vit målad För upphängning i bärverk i undertak.



## Egenskaper

Hålets Ø (mm) : 5.4  
 Längd (mm) : 25  
 Maxbelastning (kg) : 20  
 Förpackning : 100

## ALLMÄN INFORMATION

## ■ Beskrivning

Upphängningsklämna för IPN-balkar.

## ■ Tekniska detaljer

Vitlackerat stål C1.

## ■ Råd

Rekommenderas för undertak.

## ■ Tillämpning

För att fästa stålkonstruktioner på primära och sekundära stommar.

## LOGISTIKINFORMATION

## ■ Emballage



## Kartong

Höjd (cm) : 9,5  
 Längd (cm) : 15  
 Djup (cm) : 13  
 📦 Nettovikt (kg) : 0,695  
 📦 Totalvikt (kg) : 0,755



## ■ Överförpackning 1



## Kartong

Höjd (cm) : 30  
 Längd (cm) : 59  
 Djup (cm) : 39  
 📦 Nettovikt (kg) : 25  
 📦 Totalvikt (kg) : 25,3

x 36



## ■ Överförpackning 2



## Palett

Höjd (cm) : 110  
 Längd (cm) : 120  
 Djup (cm) : 80  
 📦 Nettovikt (kg) : 300  
 📦 Totalvikt (kg) : 315

x 432

