

## Undertaksklammer vitmålad. För upphängning i bärverk i undertak.



### Egenskaper

Hålets  $\emptyset$  (mm) : 5.4  
Längd (mm) : 25  
Maxbelastning (kg) : 20  
Förpackning : 100

## ALLMÄN INFORMATION

### Beskrivning

Upphängningsklämma för IPN-balkar.

### Tekniska detaljer

Vitlackerat stål C1.

### Råd

Rekommenderas för undertak.

### Tillämpning

För att fästa stålkonstruktioner på primära och sekundära stommar.

## LOGISTIKINFORMATION

### Emballage



#### Kartong

Höjd (cm) : 9,5  
Längd (cm) : 15  
Djup (cm) : 13  
Nettovikt (kg) : 0,695  
Totalvikt (kg) : 0,755



3 700882 120861

### Överförpackning 1



x 36

#### Kartong

Höjd (cm) : 30  
Längd (cm) : 59  
Djup (cm) : 39  
Nettovikt (kg) : 25  
Totalvikt (kg) : 25,3



3 700882 128126

### Överförpackning 2



x 432

#### Palett

Höjd (cm) : 110  
Längd (cm) : 120  
Djup (cm) : 80  
Nettovikt (kg) : 300  
Totalvikt (kg) : 315



3 700882 128164