

Kabelsax med utväxling  $\varnothing$  52 mm. Förstärkt för att få maximerad kapeffekt.

## Egenskaper

Kabel max  $\varnothing$  (mm) : 52Kapförmåga mjuk koppar (kabeltvärsnitt)  
(mm<sup>2</sup>) : Cu 300/Al 400

Längd (mm) : 280

Vikt (g) : 1200

## ALLMÄN INFORMATION

## Råd

Kapa inte trådar och vajrar i stål.  
Överskrid aldrig största rekommenderade  $\varnothing$  och areor för kablarna.  
Smörj skärmekanismen med jämna mellanrum.

## Tillämpning

För att kapa koppar- och aluminiumkablar upp till  $\varnothing$  52 mm.  
Kapar kopparkablar med en area på max. 300 mm<sup>2</sup>.  
Kapar aluminiumkablar med en area på max. 400 mm<sup>2</sup>.

## LOGISTIKINFORMATION

## Emballage



## Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 4,8  
Längd (cm) : 35  
Djup (cm) : 12,7  
Nettovikt (kg) : 1,1  
Totalvikt (kg) : 1,2



## Överförpackning 1



x 5.00

## Kartong

Höjd (cm) : 21,9  
Längd (cm) : 43,6  
Djup (cm) : 14,5  
Nettovikt (kg) : 6  
Totalvikt (kg) : 6,3



## Överförpackning 2



x 10.00

## Kartong

Höjd (cm) : 23  
Längd (cm) : 44,8  
Djup (cm) : 30,6  
Nettovikt (kg) : 12,2  
Totalvikt (kg) : 13,2

