

Laserpass, kors självnivellerande klass II



Egenskaper

Antal laserstrålar : 2
 Max räckvidd (m) : 30
 Précision (mm/m) : 0.2
 Måttenhet : m
 Användningstemperatur (°C) : -10/+45
 Vikt (g) : 620
 : 658

Standarder

☑ IP 54

Fördelar

- Kompakt och kan läggas i en verktygslåda.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Lasernivå klass II som strålar horisontella och vertikala linjer som korsas i 90°.

För inom- och utomhusbruk.

Levereras med ett förvaringsfodral och bruksanvisning.

■ Tekniska detaljer

Anslutningsblint av två material med stötdämpande gummi.

Läget "lutning" för spårningen och vinkelmarkering.

Vikbara stadiga fötter för vinkelplacering och höjdregering.

Självnivellerande mekanism.

Ljus- och ljudvarning "utom räckhåll".

Gängning 1/4"

Försörjning: 3 AA-batterier (medföljer inte).

Dimensioner: 100 x 82 x 104 mm.

Vikt: 620 g.

■ Tillämpning

För anpassning av eluttag, brytare, kablar, rör, arbetsbänkar, väggbeklädnader, montering av element osv.

TILLBEHÖR



Stativ till laserpass
 BIZ 782 276 och
 avståndsmätare BIZ
 700 394

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Cardboard box with window

Höjd (cm) : 16,1
Längd (cm) : 12,9
Djup (cm) : 12,6
Nettovikt (kg) : 0,548
Totalvikt (kg) : 0,548



3 700882 135599

Överförpackning 1



x 12

Kartong

Höjd (cm) : 16,5
Längd (cm) : 77
Djup (cm) : 26,5
Nettovikt (kg) : 6,576
Totalvikt (kg) : 8,55



3 700882 144133

Överförpackning 2



x 288

Palett

Höjd (cm) : 114
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 157,824
Totalvikt (kg) : 204,45



3 700882 144140