

## Gaslödkolv Ø 67 mm



### Egenskaper

: 690

### Fördelar

- Behållare på 38 ml som medger 3.5 timmar lödning i medelläge.
- Kan användas som brännare för krympslangar genom att enkelt skruva loss metallringen.

### CE-märkning

CE

## ALLMÄN INFORMATION

### Tekniska detaljer

Effekt: 30-125 W.

Kolvtemperatur: 250-550 °C.

### Användningssätt

1. Uppvärmningstid: 15 sek.


## TILLBEHÖR



Konisk spets



Avledarmunstycke



Reservmunstycke



Värmespridare för gasdriven lödkolv

## LOGISTIKINFORMATION

## Emballage



## Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 3,4  
Längd (cm) : 30,6  
Djup (cm) : 10,3  
Nettovikt (kg) : 0,15  
Totalvikt (kg) : 0,2



3 700420 301967

## Överförpackning 1



## Kartong

Höjd (cm) : 31,51  
Längd (cm) : 21,82  
Djup (cm) : 20  
Nettovikt (kg) : 1,8  
Totalvikt (kg) : 2,88



3 700420 355236

## Överförpackning 2



x 48

## Kartong

Höjd (cm) : 35,2  
Längd (cm) : 46,1  
Djup (cm) : 42,6  
Nettovikt (kg) : 7,2  
Totalvikt (kg) : 12,6



3 700420 373605

## Överförpackning 3



x 480

## Palett

Höjd (cm) : 100  
Längd (cm) : 120  
Djup (cm) : 82  
Nettovikt (kg) : 72  
Totalvikt (kg) : 148,3



3 700420 380825