

# Bizgel Express 280 ml ( x 1)

**Användningsfärdig och insprutningsbar enkomponentsgel!**



## Egenskaper

Nettovolym (ml): **280**

## Standarder

- ✓ EN 60529
- ✓ IP 68

## Fördelar

- Färdigblandad 1 komponent.
- Återanvändbar.
- Självbindande.
- Direkt användbar vid låga temperaturer ned till -40 °C!
- Ingen blandning, ingen väntetid.
- Lättåtkomlig även efteråt.
- Giftfritt.
- Inget bäst-före-datum.

## CE-märkning



## ALLMÄN INFORMATION

### Beskrivning

Insprutningsbar och användningsfärdig enkomponentsgel i 280 ml patron.  
Praktisk och mångsidig produkt som redan är tvärbunden och därför inte kräver någon blandning.

### Tekniska detaljer

Genomslagshållfasthet: > 23 kV/mm.  
Spänning: upp till 1 kV.  
Installationstemperatur: -15 °C till +55 °C.  
Driftstemperatur efter polymerisering: -60 °C till +200 °C.

### Råd

Används med en fogspruta.

### Tillämpning

Tätning och isolering av elektriska anslutningar.  
BIZ'GEL EXPRESS är idealisk för att täta svåråtkomliga kopplingsdosor och är mycket enkel att spruta in oavsett var kopplingsdosan eller anslutningssystemet sitter.  
Den idealiska lösningen för att täta alla kopplingsdosor på dina arbetsplatser!

## TILLBEHÖR



Fogspruta

## LOGISTIKINFORMATION

## Emballage

**Kartong**

Höjd (cm) : 23,8  
Längd (cm) : 6,4  
Djup (cm) : 6,4  
Nettovikt (kg) : 0,375  
Totalvikt (kg) : 0,375



3 700420 319498

## Överförpackning 1



x 24

**Kartong**

Höjd (cm) : 26  
Längd (cm) : 27  
Djup (cm) : 40  
Nettovikt (kg) : 9  
Totalvikt (kg) : 9,5



3 700420 319672

## Överförpackning 2



x 576

**Palett**

Höjd (cm) : 105  
Längd (cm) : 80  
Djup (cm) : 120  
Nettovikt (kg) : 228  
Totalvikt (kg) : 258



3 700420 319733