

Polygriptång, 250 mm 1000V



Egenskaper

Längd (mm): 250

Vikt (g): 330

Greppintervall (mm): 10-36

Standarder

☑ IEC 60900: 2018

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Ena skänkeln glider genom den andra.

Polerad yta.

Handtag i tvåkomponentsmaterial.

LOGISTIKINFORMATION

📦 Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 3,2

Längd (cm) : 25,2

Djup (cm) : 6,5

📦 Nettovikt (kg) : 0,423

📦 Totalvikt (kg) : 0,431



📦 Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 10,5

Längd (cm) : 35

Djup (cm) : 11

📦 Nettovikt (kg) : 2,58

📦 Totalvikt (kg) : 2,68

x 6.00



📦 Överförpackning 2



Kartong

Höjd (cm) : 25

Längd (cm) : 36

Djup (cm) : 36

📦 Nettovikt (kg) : 27

📦 Totalvikt (kg) : 14

x 30.00



📦 Överförpackning 3



Palett

Höjd (cm) : 111

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 60

📦 Nettovikt (kg) : 112

📦 Totalvikt (kg) : 118

x 240.00

