

Kabelsmörjmedel 1l



Fördelar

- Flamsäker, ej frätande, ej giftig.
- Används på starkströms- och lågströmskablar.
- Hög smörjningsförmåga.

ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Neutralt pH-värde (6.5 +/- 0.5).
Användningstemperatur: -5 °C till +82 °C (fryser vid -5 °C).
Förvaringstemperatur: +4 °C till +40 °C.
Densitet: 1.010 +/- 0.01 g/ml.
Viskositet: 3 400 +/- 200 cps.
Torrsubstans: 12 %.
Volym: 1 liter.

■ Livslängd

5 år.

■ Tillämpning

Underlättar borttagning och dragning av trådar och kablar i rör, kanaler och elektriska ledningar.

■ Användningssätt

1. Låt torka före spänningssättning.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Plastflaska

Höjd (cm) : 29
Längd (cm) : 8
Djup (cm) : 8
Nettovikt (kg) : 1,03
Totalvikt (kg) : 1,08



■ Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 31
Längd (cm) : 34,5
Djup (cm) : 26,5
Nettovikt (kg) : 12,36
Totalvikt (kg) : 13,41



x 12.00

■ Överförpackning 2



Palett

Höjd (cm) : 110
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 333,72
Totalvikt (kg) : 377,07



x 324.00