

## Arbetslampa Dubbel laddbar



## Egenskaper

: 1153

## Standarder

☑ IP 54, IK 07

## Fördelar

- Kompakt design som tar minimal plats.
- Tre olika funktioner i en produkt (spot, bred och röd LED).

## CE-märkning



## ALLMÄN INFORMATION

## ■ Beskrivning

Dubbelsidig LED-lampa ministrålkastare och signallampa. Laddbar.

## ■ Tekniska detaljer

Effekt: 3 x 5 W.

Ljusflöde (lm): 500 (100 %), 150 (30 %).

Färgtemperatur: 4000 K OCH röd LED.

Färgåtergivningsindex: 80.

Ljusstråle: 10° och 120°.

Läge för röd LED: stabil och stroboskopisk.

Material: aluminium och polykarbonat.

Vridbar sockel 360°.

Magnetisk sockel med krokar.

Drifttid: 3 h (100 %) till 10 h (30 %) och 20 h (röd LED)..

Laddningstid: 4 h.

Litiumbatteri 3,7 V/2000 mAh. /->Laddare inmatningsspänning: 5 V DC 1

A.

Levereras med en USB-anslutningskabel / Mikro USB 1 m.

Vikt (g): 170.

Mått (cm) : 7,8 x 7,2 x 5.

## ■ Råd

Ladda och ladda ur batteriet helt för en ökad livslängd.

## ■ Tillämpning

Tillfällig batteridrivna belysning för byggnadsplats för tillfällig belysning och signalering.

## ■ Användningssätt

1. De olika lägena väljs med en knapp (spot, bredlarge, 30 %, 100 %, röd LED, stroboskopisk).

## LOGISTIKINFORMATION

## Emballage

**Kartong**

Höjd (cm) : 12,5  
Längd (cm) : 10  
Djup (cm) : 5,3  
Nettovikt (kg) : 0,184  
Totalvikt (kg) : 0,209



## Överförpackning 1



x 12

**Kartong**

Höjd (cm) : 17  
Längd (cm) : 20,5  
Djup (cm) : 19,5  
Nettovikt (kg) : 2,51  
Totalvikt (kg) : 2,66



## Överförpackning 2



x 24

**Kartong**

Höjd (cm) : 18  
Längd (cm) : 40,5  
Djup (cm) : 21,5  
Nettovikt (kg) : 5,32  
Totalvikt (kg) : 5,82



## Överförpackning 3



x 1 296

**Palett**

Höjd (cm) : 100  
Längd (cm) : 120  
Djup (cm) : 80  
Nettovikt (kg) : 314,28  
Totalvikt (kg) : 329,28

