

## AVSTÅNDSMÄTARE



## Egenskaper

: 661

## Standarder

☑ IP 54

## CE-märkning



## ALLMÄN INFORMATION

## ■ Beskrivning

Avståndsmätare.  
Beräkning av ytor och volymer.

## ■ Tekniska detaljer

Maximal räckvidd: 50 m  
Mätningshistorik: 20.  
Knappsats: funktionstangenter (bestående).  
Arbetstemperatur: från -10 °C till +50 °C.  
Förvaringstemperatur: från -20 °C till +60 °C.  
Arbetsfuktighet: < 95 % RF (utan kondens).  
Förvaringsfuktighet: från 30 % till 50 % RF.  
Batteritid: upp till 4 000 mätningar.  
Batterier: 2 batterier 1,5 V typ AAA.  
Automatisk avaktivering av lasern: efter 0,5 min.  
Automatisk avstängning av apparaten: efter 3 minuter.  
Mått (mm): 110 x 46 x 28.  
Vikt (g): 100.

## LOGISTIKINFORMATION

## Emballage

**Kartong**

Höjd (cm) : 15,5  
Längd (cm) : 9,5  
Djup (cm) : 6,8  
Nettovikt (kg) : 0,135  
Totalvikt (kg) : 0,3



3 700882 189097

## Överförpackning 1



x 50

**Kartong**

Höjd (cm) : 36,5  
Längd (cm) : 33  
Djup (cm) : 49,5  
Nettovikt (kg) : 15,2  
Totalvikt (kg) : 16,2



3 700882 195401

## Överförpackning 2



x 300

**Palett**

Höjd (cm) : 114  
Längd (cm) : 120  
Djup (cm) : 80  
Nettovikt (kg) : 97,2  
Totalvikt (kg) : 118,2



3 700882 195418