

Dimbar arbetsbelysning med två integrerade kapslade vägguttag

Starkaste arbetslampan i sortimentet!



Fördelar

- Reglerbar ljusknapp för önskad belysningsstyrka.
- Använd kupa till arbetsbelysning (7506323) för att få 360-graders spridningsvinkel;

Standarder

- ☉ EN60598-1
- ☉ IP 54, IK 7

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Arbetslampan för byggarbetsplatser. Sladdbunden, dimbar, robust och mycket kraftfull.

Tekniska detaljer

Effekt: 60 W.

Ljusflöde (lm): från 6000 (100 %) till 600 (10 %) med ljusindikator.

Färgtemperatur: 5700 K.

Färgavkastningsindex: ≥ 80 .

Stråle: 120°.

Klarar fall på 1 m höjd.

Arbetstemperatur (°C) : -10 till +40.

Material: lamphus i aluminium, utsida i nylon och polyuretan.

Vinklingsbart fäste: 120°.

Fäste kompatibelt med stativ 7507046.

Kabeltyp: H05RN - F 3G1,5 mm².

Kabellängd: 5 m.

Ingång elektriska egenskaper: 220/240 V AC - 5/ 60 Hz

Integrerat överbelastningsskydd.

Extra uttag: 2 uttag, max 3300 W - 15 A.

Vikt (kg) : 3,2.

Mått: 30 x 23,5 x 10 cm.

Användningssätt

1. Håll Power-knappen på baksidan intryckt i två sekunder för att tända eller släcka.
2. Ställs på marken eller på stativ.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 37,3
Längd (cm) : 32
Djup (cm) : 13
Nettovikt (kg) : 3,06
Totalvikt (kg) : 3,52



3 700882 198525

Överförpackning 1



x 2.00

Kartong

Höjd (cm) : 39,5
Längd (cm) : 41,5
Djup (cm) : 34
Nettovikt (kg) : 6,12
Totalvikt (kg) : 7,68



3 700882 198990

Överförpackning 2



x 36.00

Palett

Höjd (cm) : 93
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 110,16
Totalvikt (kg) : 152,24



3 700882 199041