

## Rotuttag med fördelningsdosa, perilex-uttag och vägguttag



## Egenskaper

Total bredd (mm): 85

Längd (mm): 253

## ALLMÄN INFORMATION

## ■ Beskrivning

Perilex-uttag, Schuko-uttag och kopplingsdosa.

## ■ Tekniska detaljer

Block bestående av:

En perilex-kontakt 16 A, maximal effekt 400 V/230 V.

En kopplingsdosa.

En schuko-kontakt 16 A, maximal effekt 250 V.

Kabel: H07Z1-R 2,5 mm<sup>2</sup>.

Enbart för inomhusbruk.

Färg: vit.

## ■ Användningssätt

1. Används för att underlätta installationen av en spishäll med separat ugn.

## LOGISTIKINFORMATION

## Emballage



## Plastfilm

Höjd (cm) : 6,4  
Längd (cm) : 25,8  
Djup (cm) : 9  
Nettovikt (kg) : 0,426  
Totalvikt (kg) : 0,483



3 701395 137193

## Överförpackning 1



x 24.00

## Kartong

Höjd (cm) : 28  
Längd (cm) : 41  
Djup (cm) : 39,5  
Totalvikt (kg) : 12,6



3 701395 153551

## Överförpackning 2



x 576.00

## Palett

Höjd (cm) : 122  
Längd (cm) : 120  
Djup (cm) : 80  
Totalvikt (kg) : 310



3 701395 153568