

Sockeldosa med Perilex uttag. Färdigkopplat uttag med avisolerade ledare.



Egenskaper

Code biz : **BIZ 701025**

Standarder

- ✓ EN 50525-3-31
- ✓ IP 20

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Sockeldosa med Perilexuttag. Uttaget är färdigkopplat med avisolerade ledare.

■ Tekniska detaljer

Märkspänning : 440 V.

Märkström : 16 A.

Färg : Vit RAL9003.

Anslutningsklämmor : Förkopplade ledare.

Montagesätt : Utanpåliggande alternativt över apparat och kopplingsdosa.

Material : Halogenfri termoplast.

Mått (BxHxD) : 96 x 150 x 52 mm.

■ Användningssätt

1. Monteras över rörutlopp, Eller på apparat och kopplingsdosa, direkt på vägg eller i kombination med sockellist. Vid montering på kopplingsdosa c/c 67mm använder man de två nedre försänkta hålen i bottenplattan.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 6,2

Längd (cm) : 15,6

Djup (cm) : 10,3

Nettovikt (kg) : 0,24

Totalvikt (kg) : 0,28



3 781395 168328

■ Överförpackning 1



x 28.00

Kartong

Höjd (cm) : 39,5

Längd (cm) : 39,5

Djup (cm) : 24

Totalvikt (kg) : 8,6



3 781395 168863

■ Överförpackning 2



x 672.00

Palett

Höjd (cm) : 102

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Totalvikt (kg) : 213



3 781395 168878