

## Volt test 600V



## Egenskaper

Säkerhetskategori : CAT III 690V/CAT IV 600 V

Spänningsdetektering AC / DC (V) : 6V-690VAC/DC

Frekvens (Hz) : 50/60

## Standarder

☑ IP 65

## CE-märkning



## ALLMÄN INFORMATION

## ■ Beskrivning

Mäter likspänning och växelspanning.  
Indikerar trefas växelspanning.  
Mäter frekvens.  
JFB-test.  
Kontinuitetskontroll .  
Test av munstycken.  
Test av batterikapacitet.

## ■ Tekniska detaljer

• Rotationstest (trefas växelström): spänningsområde 57 V-400 V och frekvensområde 50 Hz till 60 Hz. • Arbetstemperatur: -15 °C - +45 °C. • Förvaringstemperatur: -20 °C till +60 °C. • Arbetsfuktighet: ≤85% RF. • Skyddsklass för överspänning: CAT III 690 V CAT IV 600 V. • Föreningssklass: 2. • Säkerhetsregler IP65 EN61010-1 EN61243-3 (2010). • Vikt (g): 295 (inkl. batterier). • Mått (mm): 272 x 85 x 31. • Batterier IEC LR03 (AAA) (x 2). • Automatiskt intervall: fullt intervall. • Belysningsintervall: fullt intervall. • Indikation av batteri med låg spänning: cirka 2,4 V. • Indikation av överskridet intervall: cirka 755 V. • Automatiskt standbyläge: standbyström • Tyst läge: fullt intervall. • Bakgrundsbelysning: fullt intervall. • LCD-skärm (spänning): 6 V~ 690 V. • LCD-skärm (frekvens): 40 Hz~400 Hz.

## LOGISTIKINFORMATION

## ■ Emballage



## Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 4,8  
Längd (cm) : 35,5  
Djup (cm) : 17  
Nettovikt (kg) : 0,34  
Totalvikt (kg) : 0,43



3 780882 189141

## ■ Överförpackning 1



## Kartong

Höjd (cm) : 36,5  
Längd (cm) : 41,5  
Djup (cm) : 38  
Nettovikt (kg) : 9,3  
Totalvikt (kg) : 10



3 780882 191540

## ■ Överförpackning 2



## Palett

Höjd (cm) : 124  
Längd (cm) : 120  
Djup (cm) : 80  
Nettovikt (kg) : 150  
Totalvikt (kg) : 165



3 780882 191557