

Kabelbinder Unity Maxi Cable 360 x 9 mm dubbele kop (x 100)

Maximale weerstand in een buitenomgeving!



MAXI CABLE
UNITY

Kenmerken

Lengte (mm) : **360**
Breedte (mm) : **9**
Dikte (mm) : **1.9**
Minimale bind Ø (mm) : **26**
Trekweerstand (N) : **540**
Type kop : **Dubbel**
Verpakt per doos : **100**
: **683**

Normen

☉ EN IEC 62275

Voordelen

- Soepeler voor een gemakkelijkere plaatsing.
- Tijdelijke positie om de doorvoer van de kabels voor het uiteindelijke vastklemmen mogelijk te maken.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 11 of technisch polymeer.
Ontvlambaarheid basismateriaal: UL 94 - HB.
Vochtopname: 1 % (23 °C - 50 % R.V.).
Installatietemperatuur (°C) : -30 tot +60.
Werkings temperatuur (°C) : -45 à +85.
Kleur: zwart.

Toepassingen

Deze banden zijn bedoeld om kabels binnen of buiten te bevestigen.
Het ideale antwoord op de mechanische -en milieuvorschriften
inzake elektrische installaties, industriële bekabeling en
buitenbevestigingen.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 7,7
Lengte (cm) : 37,2
Diepte (cm) : 11
Netto gewicht (kg) : 0,592
Bruto gewicht (kg) : 0,655



3 700420 312673

Omverpakking 1



x 15

Karton

Hoogte (cm) : 27,5
Lengte (cm) : 60
Diepte (cm) : 40
Netto gewicht (kg) : 8,88
Bruto gewicht (kg) : 10,869



3 700420 390855

Omverpakking 2



x 240

Pallet

Hoogte (cm) : 123
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht (kg) : 142,01
Bruto gewicht (kg) : 157,2



3 700420 389811