Kabelwartel kunststof schroefdraad M/ISO 16 Ø 5-10 mm IP68 (x 1)



Kenmerken

Type schroefdraad : ***ISO/M 16***
Min. kabel Ø *(mm)* **:** ***5***
Maximale kabel Ø *(mm)* **:** ***10***
Spankoppel *(N.m*)* **:** ***2.5***
Sleutelwijdte *(mm)* **:** ***22***
Aanbevolen doorslag * *(mm)* **:** ***16.5***
Aanbevolen doorslag * *(Inches)* **:** ***0.650***
Verpakking : ***1***

Normen

- EN 62444:2013
- IP 68

Voordelen

- Zonder halogeen.

Conformiteitsmerken

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.
Polyamide 6.
Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.
Zeskantige contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.
Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.
Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.
Piektemperatuur: +150 °C.
Lichtgrijs RAL 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



No packaging
Hoogte (cm) : 4,3
Lengte (cm) : 2,8
Diepte (cm) : 2,8
Netto gewicht (kg) : 0,011
Bruto gewicht (kg) : 0,011

3 700420 330271

Omverpakking 1



x 50

Karton
Hoogte (cm) : 7,6
Lengte (cm) : 13
Diepte (cm) : 13
Netto gewicht (kg) : 0,565
Bruto gewicht (kg) : 0,565

3 700420 350316

Omverpakking 2



x 1 500

Karton
Hoogte (cm) : 36
Lengte (cm) : 42
Diepte (cm) : 42
Netto gewicht (kg) : 16,95
Bruto gewicht (kg) : 20,34

3 700882 100931