Kabelwartel kunststof schroefdraad M/ISO 20 Ø 6-12 mm IP68 (x 1)



Kenmerken

Type schroefdraad : ***ISO/M 20***
Min. kabel Ø *(mm)* **:** ***6***
Maximale kabel Ø *(mm)* **:** ***12***
Spankoppel *(N.m*)* **:** ***2.5***
Sleutelwijdte *(mm)* **:** ***24***
Aanbevolen doorslag * *(mm)* **:** ***20.5***
Aanbevolen doorslag * *(Inches)* **:** ***0.807***
Verpakking : ***1***

Normen

- EN 62444:2013
- IP 68

Voordelen

- Zonder halogeen.

Conformiteitsmerken

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.
Polyamide 6.
Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.
Zeskantige contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.
Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.
Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.
Piektemperatuur: +150 °C.
Lichtgrijs RAL 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



No packaging
Hoogte (cm) : 4,4
Lengte (cm) : 3,4
Diepte (cm) : 3,4
Netto gewicht (kg) : 0,013
Bruto gewicht (kg) : 0,013

3 700420 330288

Omverpakking 1



x 50

Karton
Hoogte (cm) : 8,2
Lengte (cm) : 14,5
Diepte (cm) : 14,5
Netto gewicht (kg) : 0,66
Bruto gewicht (kg) : 0,66

3 700420 350323

Omverpakking 2



x 1 000

Karton
Hoogte (cm) : 35
Lengte (cm) : 46
Diepte (cm) : 46
Netto gewicht (kg) : 13,2
Bruto gewicht (kg) : 21,12

3 700882 100948