Kabelwartel kunststof schroefdraad M/ISO 25 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)



Kenmerken

Type schroefdraad : ***ISO/M 25***
Min. kabel Ø *(mm)* **:** ***13***
Maximale kabel Ø *(mm)* **:** ***18***
Spankoppel *(N.m*)* **:** ***5***
Sleutelwijdte *(mm)* **:** ***33***
Aanbevolen doorslag * *(mm)* **:** ***25.5***
Aanbevolen doorslag * *(Inches)* **:** ***1.004***
Verpakking : ***1***

Normen

- EN 62444:2013
- IP 68

Voordelen

- Zonder halogeen.

Conformiteitsmerken

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.
Polyamide 6.
Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.
Zeskantige contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.
Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.
Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.
Piektemperatuur: +150 °C.
Lichtgrijs RAL 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



No packaging
Hoogte (cm) : 4,8
Lengte (cm) : 4
Diepte (cm) : 4
Netto gewicht (kg) : 0,027
Bruto gewicht (kg) : 0,027

3 700420 330295

Omverpakking 1



x 25

Karton
Hoogte (cm) : 5,3
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 18
Netto gewicht (kg) : 0,675
Bruto gewicht (kg) : 0,775

3 700420 350330

Omverpakking 2



x 600

Karton
Hoogte (cm) : 31
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 60
Netto gewicht (kg) : 16,2
Bruto gewicht (kg) : 20,75

3 700882 100955