Kabelwartel kunststof schroefdraad M/ISO 32 Ø 13-18 mm IP68 (x 5)



Kenmerken

Type schroefdraad : ***ISO/M 32***
Min. kabel Ø *(mm)* **:** ***18***
Maximale kabel Ø *(mm)* **:** ***25***
Spankoppel *(N.m*)* **:** ***12***
Sleutelwijdte *(mm)* **:** ***42***
Aanbevolen doorslag * *(mm)* **:** ***32.5***
Aanbevolen doorslag * *(Inches)* **:** ***1.280***
Verpakking : ***1***

Normen

- EN 62444:2013
- IP 68

Voordelen

- Zonder halogeen.

Conformiteitsmerken

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.
Polyamide 6.
Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.
Zeskantige contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.
Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.
Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.
Piektemperatuur: +150 °C.
Lichtgrijs RAL 7035.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



No packaging
Hoogte (cm) : 6
Lengte (cm) : 4,8
Diepte (cm) : 4,8
Netto gewicht (kg) : 0,045
Bruto gewicht (kg) : 0,045

3 700420 330301

Omverpakking 1



x 20

Karton
Hoogte (cm) : 6,8
Lengte (cm) : 24,7
Diepte (cm) : 19,8
Netto gewicht (kg) : 0,908
Bruto gewicht (kg) : 0,972

3 700420 350347

Omverpakking 2



x 360

Karton
Hoogte (cm) : 31
Lengte (cm) : 60
Diepte (cm) : 40
Netto gewicht (kg) : 16,344
Bruto gewicht (kg) : 18,358

3 700882 141903