Enkele inbouwdoos R'Box Ø 67 mm 1 station diepte 50 mm



Kenmerken

Diepte *(mm)* **:** ***50***
Verpakking : ***1***

Materialen

- Gipsplaat

Normen

- NF EN 60670-1
- IP 40

Voordelen

- Geleide metalen beugels.
- Brede dunne kragen.
- Onverliesbare schroef.
- Antirotatiesysteem.
- Groot bekabelingsvolume.
- Luchtdicht voor 99.9 %*.
  * Volgens het CSTB-rapport nr. CAPE AT 14-081.

Conformiteitsmerken

CE

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Doos IP20.
Gloeidraadbestendigheid tot 850 °C.
Loodrechte afstelling van de apparatuur met 3 schroeven.
Schroeven met dubbele aandrijving die de druk van een boormachine accepteren.
Schroeven met snelle spoed voor een snelle montage.

Toepassingen

Programma voor de thermische regelgeving 2020.
Voor droge wand en luchtdichtheid.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

No packaging
Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 6,7
Diepte (cm) : 6,7
Netto gewicht (kg) : 0,03
Bruto gewicht (kg) : 0,03

3 701395 122304

Omverpakking 1

x 5

Film
Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 6,7
Diepte (cm) : 6,7
Netto gewicht (kg) : 0,15
Bruto gewicht (kg) : 0,149

3 700420 342625

Omverpakking 2

x 100

Karton
Hoogte (cm) : 24
Lengte (cm) : 39
Diepte (cm) : 31
Netto gewicht (kg) : 3
Bruto gewicht (kg) : 3,5

3 700420 343240