Meervoudige inbouwdoos R'Box Ø 67 mm hartafstand 71 mm 2 stations diepte 50 mm



Kenmerken

Aantal stations : *2*
Diepte *(mm)* **:** *50*
Hartafstand *(mm)* **:** *71*
Verpakking : *1*

Materialen

- Gipsplaat

Normen

- NF EN 60670-1
- IP 40

Voordelen

-
- Montage horizontaal/verticaal.
- Metalen geleidende beugels.
- Brede dunne kragen.
- Groot bekabelingsvolume.
- Luchtdicht tot 99.9 %*.
- * Volgens CSTB rapport nr CAPE AT 14-081.

Conformiteitsmerken

CE

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Gloeidraadbestendigheid tot 850 °C.
Loodrechte afstelling van de apparatuur met 3 schroeven.
Schroeven met dubbele aandrijving die de druk van een boormachine accepteren.
Schroeven met snelle spoed voor een snelle montage.

Toepassingen

Gamma dat conform is met de thermische regelgeving RE2020
Voor gipsplaat en luchtdichtheid.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

No packaging
Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 14
Diepte (cm) : 6,7
Netto gewicht (kg) : 0,064
Bruto gewicht (kg) : 0,064

3 700420 333197

Omverpakking 1

Film
Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 14
Diepte (cm) : 6,7
Netto gewicht (kg) : 0,32
Bruto gewicht (kg) : 0,32

x 5

3 700420 342649

Omverpakking 2

Karton
Hoogte (cm) : 27
Lengte (cm) : 39
Diepte (cm) : 30
Netto gewicht (kg) : 3,2
Bruto gewicht (kg) : 3,9

x 50

3 700420 343264