

WATERDICHTE 1 L

BIZ'GEL

BIZ 710 295

29€**BEPERKT
AANBOD**

Tweecomponenten gel met hoge diëlektrische en thermische eigenschappen. Verpakt in 2 handige flessen, de benodigde hoeveelheid van de 2 componenten moet volgens een 1:1 verhouding vermengd worden.



Isoleren en waterdicht maken van elektrische verbindingen.



Ideaal voor het waterdicht maken van aftakingsdozen buiten of op vochtige plaatsen.



Aangepast aan de waterdichtheid voor processen buiten, intercom, elektrische installaties voor buiten, zwembad, enz.

VOORDELEN

- Kan na minder dan 10 minuten al opnieuw onder spanning gezet worden.
- Gemakkelijk opnieuw bereikbaar.
- Niet giftig.
- Geen houdbaarheidsdatum.
- Polymerisatie ook bij een lage temperatuur.

**TECHNISCHE DETAILS**

- Doorslagvastheid (kV/mm): > 20.
- Specifieke volume weerstand (Ω/cm): > 2.10^{15} .
- Spanning (kV): 0.6 tot 1.
- Installatietemperatuur ($^{\circ}C$): 0 tot +40.
- Toepasbaar na polymerisatie bij temperaturen tussen ($^{\circ}C$): -40 tot +200.
- Uitharding afhankelijk van de temperatuur:
 - ≈ 15 min bij $20^{\circ}C$.
 - ≈ 45 min bij $10^{\circ}C$.
 - ≈ 190 min bij $0^{\circ}C$.
- Beschermingsgraad: IP68.